

OPTİK OKUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 yıl Ticaret Bakanlığı garantisine sahip olmalıdır
10 yıl yedek parça bulundurma garantisi olmalıdır
48 kolon 140 satır okuyabilme özelliğine sahip olmalıdır
1/6 inch 48 sütun okuma aralığı özelliğine (timing mark hariç) sahip olmalıdır
0,2 inch 40 sütun okuma aralığı özelliğine (timing mark hariç) sahip olmalıdır
0,25 inch 32 sütun okuma aralığı özelliğine (timing mark hariç) sahip olmalıdır
0,3 inch 24 sütun okuma aralığı özelliğine (timing mark hariç) sahip olmalıdır
Otomatik kağıt besleme özelliğine sahip olmalıdır
Infra – red head (yansımali) okuma özelliği bulunmalıdır
RS 232C ve USB bağlantısı olmalıdır
Saatte 11000 kağıt okuma özelliğine (USB) sahip olmalıdır
40 karakter ve 5 butondan oluşan LCD ekrana sahip olmalıdır
Okunan kağıt miktarını hafızada tutabilme özelliğine sahip olmalıdır
Açılıştaki kendini test etme ve sorunu bildirme özelliğine sahip olmalıdır
Kağıt kalınlığını algılayabilme özelliğine sahip olmalıdır.
0-256 seviye işaret ayırımı ve 16 eşik ayarına sahip olmalıdır
Otomatik çift kağıt kontrol özelliğine sahip olmalıdır
Giriş tepsisine 500 kağıt (105 gr m²) alabilme özelliğine sahip olmalıdır
Çıkış tepsisine 500 kağıt (105 gr m²) alabilme özelliğine sahip olmalıdır
220 V DC elektrik ile çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır

Opsiyonel Özellikler

İsteğe bağlı mürekkep okuma özelliği (visible ink) eklenebilmelidir
İstendiğinde iki yüzlü okuma yapabilme özelliği eklenebilmelidir
İsteğe bağlı barkod okuyucu eklenebilmelidir.